

2019



915-iS

EURO

31.584,00

MOTORE ROTAX 915 iS3A

Adatto per elica a giri costanti

99 kw a 5500 1/min Potenza al decollo 104 kw a 5800 1/min (max. 5 min)

MOTORE AD INIEZIONE **ELETTRONICA**


Motore 4 cilindri ad iniezione elettronica teste cilindro raffreddate a liquido, cilindri raffreddati ad aria

riduttore meccanico integrato i=2,54 frizione slittante per riduttore meccanico avviamento elettrico standard+ relais avviamento centralina elettronica gestione motore doppio impianto elettrico con due regolatori tensione doppio impianto iniezione elettronica turbo compressore con wastgate a controllo elettronico vaso d'espansione 922 668

filtro olio, serbatoio olio raccordi UNF senza tu airbox castello motore senza silent blocks

intercooler 4 kg olio motore per rodaggio

impianto di scarico in acciaio inox



39.532,00

MOTORE ROTAX 915 iSc3A

Adatto per elica a "Giri Costanti"

certified according to EASA CS-E

ACCESSORI

448,00 carterino aria montato 2 pompe elettriche benzina 747,00 kit tubazioni silicone 170,00 starter 24V 39,00

- * Prezzo Iva esclusa
- * Si riserva il diritto di modificare con effetto immediato i prezzi riportati nei Listini.
- * PREZZI VALIDI DAL 01.01.2019







EURO

29.691,00

MOTORE ROTAX 914 F2

Adatto per elica a passo fisso CERTIFICATO FAR-33 e JAR-E

73,5 kw a 5500 1/min Potenza al decollo 84,5 kw a 5800 1/min (max. 5 min)

Motore 4 cilindri

teste cilindro raffreddate a liquido, cilindri raffreddati ad aria riduttore meccanico integrato i=2,43

con frizione slittante per riduttore avviamento elettrico standard + relais avviamento

doppia accensione elettronica

coperchio accensione soppressione interferenze radio

regolatore-raddrizzatore 965 347 2 carburatori con tubi benzina in acciaio inox

castello motore senza silent blocks

turbo compressore con wastgate a controllo elettronico 2 pompe carburante elettriche esterne 12V p/n 996738

vaso d'espansione 922 666 sistema di scarico in acciaio inox filtro olio, serbatoio olio SENZA TUBI

pompa di raffreddamento e tubi interni di raffreddamento

2 sensori temperatura testa cilindri 965 531

1 sensore temperatura olio 965 531

1 sensore pressione olio 10 bar 456180 airbox con vaschette di gocciolamento senza dadi a colletto e senza flangia elica

4 kg olio motore per rodaggio









30.791,00

MOTORE ROTAX 914 F3

Adatto per elica a "Giri Costanti"

stesso equipaggiamento del ROTAX 914 F2 con:

> presa per regolatore idraulico di velocità automatico coperchio presa regolatore idraulico

ACCESSORI

presa per pompa a vuoto montata presa per contagiri meccanico integrazione per avviamento elettrico HD potenziato

495,00

145,00

144,00

- * Prezzo Iva esclusa
- * Si riserva il diritto di modificare con effetto immediato i prezzi riportati nei Listini.
- * PRF77I VALIDI DAL 01 01 2019



2.000 hrs.

TBO

LISTINO PREZZI -2019





EURO

26.172,00

MOTORE ROTAX 914 UL2

Adatto per elica a passo fisso - SENZA FRIZIONE

73,5 kw a 5500 1/min Potenza al decollo 84,5 kw a 5800 1/min (max. 5 min) MOTORE TURBO

Motore 4 cilindri

teste cilindro raffreddate a liquido, cilindri raffreddati ad aria

riduttore meccanico integrato i=2,43

avviamento elettrico standard + relais avviamento

doppia accensione elettronica

coperchio accensione

soppressione interferenze radio regolatore-raddrizzatore 965 349

2 carburatori con tubi benzina in acciaio inox

castello motore senza silent blocks

turbo compressore con wastgate a controllo elettronico

2 pompe carburante elettriche esterne 12V p/n 996738

vaso d'espansione 922 666

sistema di scarico in acciaio inox

filtro olio, serbatoio olio SENZA TUBI

pompa di raffreddamento e tubi interni di raffreddamento

2 sensori temperatura testa cilindri 965 531

1 sensore temperatura olio 965 531

1 sensore pressione olio 10 bar 456180

airbox con vaschette di gocciolamento senza dadi a colletto e senza flangia elica

4 kg olio motore per rodaggio

MOTORE ROTAX 914 UL2

Adatto per elica a passo fisso - CON FRIZIONE



26.704,00

27.796,00

MOTORE ROTAX 914 UL3

Adatto per elica a "Giri Costanti"

stesso equipaggiamento del ROTAX 914 UL2

con:

presa per regolatore idraulico di velocità automatico frizione slittante per riduttore meccanico INSTALLATA SU MOTORE coperchio presa regolatore idraulico

ACCESSORI

presa per pompa a vuoto montata

presa per contagiri meccanico

integrazione per avviamento elettrico HD potenziato

144,00

CONDIZIONI GENERALI:

- * Prezzo Iva esclusa
- * Si riserva il diritto di modificare con effetto immediato i prezzi riportati nei Listini.
- * PRF77I VALIDI DAL 01 01 2019


495,00

145,00









EURO

MOTORE ROTAX 912 iSc2 Sport

Adatto per elica a passo fisso

Potenza: 72,0 kw a 5500 1/min Potenza al decollo 73,5 kw a 5800 1/min (max. 5 min)

Motore 4 cilindri ad iniezione elettronica teste cilindro raffreddate a liquido, cilindri raffreddati ad aria

riduttore meccanico integrato i=2,43
frizione slittante per riduttore meccanico
avviamento elettrico standard+ relais avviamento
centralina elettronica gestione motore
doppio impianto elettrico con due regolatori tensione
doppio impianto iniezione elettronica
pompa di raffreddamento e tubi interni di raffreddamento
vaso d'espansione 922 668
collettori di scarico in acciaio inox

airbox 4 kg olio motore per rodaggio

filtro olio, serbatoio olio SENZA TUBI



22.689,00

23.788,00



MOTORE ROTAX 912 iSc3 Sport

Adatto per elica a "Giri Costanti"

stesso equipaggiamento del ROTAX 912 iSc2 Sport con:

presa per regolatore idraulico di velocità automatico coperchio presa regolatore idraulico

ACCESSORI


presa per pompa a vuoto montata	495,00
carterino aria montato	448,00
impianto di scarico montato	1.330,00
2 pompe elettriche benzina	747,00
anello fissaggio motore	332,00

- * Prezzo Iva esclusa
- * Si riserva il diritto di modificare con effetto immediato i prezzi riportati nei Listini.
- * PREZZI VALIDI DAL 01.01.2019









EURO

MOTORE ROTAX 912 iS2 Sport

Adatto per elica a passo fisso

Potenza: 72,0 kw a 5500 1/min Potenza al decollo 73,5 kw a 5800 1/min (max. 5 min) MOTORE AD INIEZIONE ELETTRONICA

18.016,00

19.112,00

Motore 4 cilindri ad iniezione elettronica teste cilindro raffreddate a liquido, cilindri raffreddati ad aria

riduttore meccanico integrato i=2,43
frizione slittante per riduttore meccanico
avviamento elettrico standard+ relais avviamento
centralina elettronica gestione motore
doppio impianto elettrico con due regolatori tensione
doppio impianto iniezione elettronica
airbox
vaso d'espansione 922 668
collettori di scarico in acciaio inox
filtro olio, serbatoio olio SENZA TUBI



MOTORE ROTAX 912 iS3 Sport

Adatto per elica a "Giri Costanti"

stesso equipaggiamento del ROTAX 912 iS2 Sport con:

4 kg olio motore per rodaggio

presa per regolatore idraulico di velocità automatico coperchio presa regolatore idraulico

ACCESSORI

presa per pompa a vuoto montata 495,00
carterino aria montato 448,00
impianto di scarico montato 1.330,00
2 pompe elettriche benzina 747,00
anello fissaggio motore 332,00

- * Prezzo Iva esclusa
- * Si riserva il diritto di modificare con effetto immediato i prezzi riportati nei Listini.
- * PREZZI VALIDI DAL 01.01.2019





2019



EURO

MOTORE ROTAX 912 F2

Adatto per elica a passo fisso

58,0 kw a 5500 1/min

Potenza al decollo 59,6 kw a 5800 1/min (max. 5 min)

MOTORE CERTIFICATO JAA FORM 1 TAG

19.367,00

Motore 4 cilindri

teste cilindro raffreddate a liquido, cilindri raffreddati ad aria

riduttore meccanico integrato i=2,27 oppure, a richiesta, riduttore meccanico i=2,43

frizione slittante per riduttore meccanico

avviamento elettrico standard+ relais avviamento

doppia accensione elettronica

coperchio accensione

soppressione interferenze radio

regolatore-raddrizzatore 965 349

2 carburatori

vaso d'espansione 922 666

collettori di scarico in acciaio inox

filtro olio, serbatoio olio SENZA TUBI pompa di raffreddamento e tubi interni di raffreddament

2 sensori temperatura testa cilindri 965531

1 sensore temperatura olio 965531

1 sensore pressione olio 10 bar 456180

senza dadi a colletto M8 per flangia elica e senza flangia

4 kg olio motore per rodaggio con "Certificato JAA FORM 1 TAG"



MOTORE ROTAX 912 F3

Adatto per elica a "Giri Costanti"

stesso equipaggiamento del ROTAX 912 F2

con:

presa per regolatore idraulico di velocità automatico coperchio presa regolatore idraulico

ACCESSORI

presa per pompa a vuoto presa per contagiri meccanico integrazione per avviamento elettrico HD potenziato 20.467,00

495,00

145,00

144,00

CONDIZIONI GENERALI:

* PREZZI VALIDI DAL 01.01.2019

^{*} Prezzo Iva esclusa

^{*} Si riserva il diritto di modificare con effetto immediato i prezzi riportati nei Listini.



2019

ROTAX .

AIRCRAFT ENGINES



912-S

EURO

MOTORE ROTAX 912 S2

Adatto per elica a passo fisso

Potenza: 69,0 kw a 5500 1/min Potenza al decollo 73,5 kw a 5800 1/min (max. 5 min) MOTORE CERTIFICATO JAA FORM 1 TAG 21.016,00

Motore 4 cilindri

teste cilindro raffreddate a liquido, cilindri raffreddati ad aria

riduttore meccanico integrato i=2,43 frizione slittante per riduttore meccanico avviamento elettrico potenziato+ relais avviamento doppia accensione elettronica coperchio accensione soppressione interferenze radio regolatore-raddrizzatore 965 349 2 carburatori vaso d'espansione 922 666 collettori di scarico in acciaio inox filtro olio, serbatoio olio SENZA TUBI pompa di raffreddamento e tubi interni di raffreddamento 2 sensori temperatura testa cilindri 965531 1 sensore temperatura olio 965531 1 sensore pressione olio 10 bar 456180 senza dadi a colletto M8 per flangia elica e senza flangia

MOTORE ROTAX 912 S3

4 kg olio motore per rodaggio con "Certificato JAA FORM 1 TAG"

Adatto per elica a "Giri Costanti"

stesso equipaggiamento del ROTAX 912 S2

con:

presa per regolatore idraulico di velocità automatico coperchio presa regolatore idraulico

ACCESSORI

presa per pompa a vuoto

presa per contagiri meccanico

495,00

145,00

22.116,00

- * Prezzo Iva esclusa
- * Si riserva il diritto di modificare con effetto immediato i prezzi riportati nei Listini.
- * PREZZI VALIDI DAL 01.01.2019





2019

ROTAX.

AIRCRAFT ENGINES



912-A

MOTORE A

4 TEMPI CERTIFICATO EURO

18.625,00

MOTORE ROTAX 912 A2

Adatto per elica a passo fisso Certificato JAR 22

Potenza: 58,0 kw a 5500 1/min Potenza al decollo 59,6 kw a 5800 1/min (max. 5 min)

Motore 4 cilindri teste cilindro raffreddate a liquido, cilindri raffreddati ad aria

on riduttore meccanico integrato i=2,43
frizione slittante per riduttore meccanico
avviamento elettrico standard+ relais avviamento
doppia accensione elettronica
coperchio accensione
soppressione interferenze radio
regolatore-raddrizzatore 965 349
2 carburatori
vaso d'espansione 922 666
collettori di scarico in acciaio inox
filtro olio, serbatoio olio SENZA TUBI
pompa di raffreddamento e tubi interni di raffreddament
2 sensori temperatura testa cilindri 965531

1 sensore temperatura olio 965531 1 sensore pressione olio 10 bar 456180 senza dadi a colletto M8 per flangia elica e senza flangia

4 kg olio motore per rodaggio

ARCAFT AR ROLL OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

MOTORE ROTAX 912 A3

Adatto per elica a "Giri Costanti"

stesso equipaggiamento del ROTAX 912 A2 con:

presa per regolatore idraulico di velocità automatico coperchio presa regolatore idraulico

ACCESSORI

presa per pompa a vuoto

presa per contagiri meccanico

integrazione per avviamento elettrico HD potenziato

19.725,00

495,00

145,00

144,00

CONDIZIONI GENERALI:

- * Prezzo Iva esclusa
- * Si riserva il diritto di modificare con effetto immediato i prezzi riportati nei Listini.
- * PREZZI VALIDI DAL 01.01.2019

LUCIANO SORLINI SPA CON SOCIO UNICO - VIA MARCONI 33/35 - 25080 - CALVAGESE DELLA RIVIERA - BS TEL, +39 030601033 - FAX +39 030601463 WWW.SORLINI.COM - INFO@SORLINI.COM



2019





EURO

MOTORE ROTAX 912 ULS2

Adatto per elica a passo fisso

Potenza: 69,0 kw a 5500 1/min Potenza al decollo 73,5 kw a 5800 1/min (max. 5 min)

Motore 4 cilindri teste cilindro raffreddate a liquido, cilindri raffreddati ad aria

frizione slittante per riduttore meccanico
avviamento elettrico potenziato + relais avviamento
doppia accensione elettronica
coperchio accensione
soppressione interferenze radio
regolatore-raddrizzatore 965 349
2 carburatori
vaso d'espansione 922 666
collettori di scarico in acciaio inox
filtro olio, serbatoio olio SENZA TUBI
pompa di raffreddamento e tubi interni di raffreddamento
2 sensori temperatura testa cilindri 965531
1 sensore temperatura olio 965531

1 sensore temperatura olio 965531 1 sensore pressione olio 10 bar 456180 senza dadi a colletto M8 per flangia elica e senza flangia 4 kg olio motore per rodaggio



15.672,00

MOTORE ROTAX 912 ULS3

Adatto per elica a "Giri Costanti"

stesso equipaggiamento del ROTAX 912 ULS2 con:

presa per regolatore idraulico di velocità automatico coperchio presa regolatore idraulico

ACCESSORI

presa per pompa a vuoto
presa per contagiri meccanico

495,00

16.772,00

145,00

- * Prezzo Iva esclusa
- * Si riserva il diritto di modificare con effetto immediato i prezzi riportati nei Listini.
- * PREZZI VALIDI DAL 01.01.2019





2019

ROTAX AIRCRAFT ENGINES



912-UL

EURO

13.051,00

MOTORE ROTAX 912 UL2

Adatto per elica a passo fisso

Potenza: 58,0 kw a 5500 1/min Potenza al decollo 59,6 kw a 5800 1/min (max. 5 min)

Motore 4 cilindri teste cilindro raffreddate a liquido, cilindri raffreddati ad aria

on riduttore meccanico integrato i=2,27 oppure, a richiesta, riduttore meccanico i=2,43 avviamento elettrico standard+ relais avviamento

> doppia accensione elettronica coperchio accensione soppressione interferenze radio regolatore-raddrizzatore 965 349

2 carburatori

vaso d'espansione 922 666 collettori di scarico in acciaio inox filtro olio, serbatoio olio SENZA TUBI

pompa di raffreddamento e tubi interni di raffreddamento


2 sensori temperatura testa cilindri 965531 1 sensore temperatura olio 965531

1 sensore pressione olio 10 bar 456180

senza dadi a colletto M8 per flangia elica e senza flangia

4 kg olio motore per rodaggio

MOTORE A
4 TEMPI



14.675,00

MOTORE ROTAX 912 UL3

Adatto per elica a "Giri Costanti"

stesso equipaggiamento del ROTAX 912 UL2

con:

presa per regolatore idraulico di velocità automatico frizione slittante per riduttore meccanico INSTALLATA SU MOTORE coperchio presa regolatore idraulico

ACCESSORI

presa per pompa a vuoto	495,00
frizione slittante per riduttore meccanico INSTALLATA SU MOTORE	621,00
presa per contagiri meccanico	145,00
integrazione per avviamento elettrico HD potenziato	144,00

- * Prezzo Iva esclusa
- * Si riserva il diritto di modificare con effetto immediato i prezzi riportati nei Listini.
- * PREZZI VALIDI DAL 01.01.2019





2018

ROTAX AIRCRAFT ENGINES



582-UL

EURO

MOTORE TIPO 582-UL DCDI

CON DOPPIA ACCENSIONE ELETTRONICA

PER AEREI SPERIMENTALI E ULTRALEGGERI

con avviamento a mano
2 carburatori BING
pompa carburante (grande)
vaschetta olio valvola rotante
pompa acqua integrata
termostato
smorzatore di vibrazioni idraulico
sistema di scarico
senza filtro aria



4.769,00



RIDUTTORI MECCANICI

RIDUTTORE TIPO B p/n 300002258

per motori 447, 503, 582 adatto per eliche con momento di inerzia fino a max. 3000 kgcm2 rapporto di riduzione i=2,58

RIDUTTORE TIPO C p/n 300003262-3003-3347-3004

per motori 503, 582 adatto per eliche con momento di inerzia fino a max. 6000 kgcm2 rapporto di riduzione i = 2.62 / 3.0 / 3.47 / 4.0

RIDUTTORE TIPO E con avviamento elettrico integrato

p/n 300005262-5003-5347-5004 per motori 503, 582 adatto per eliche con momento di inerzia fino a max. 6000 kgcm2 rapporto di riduzione i = 2,62/3,0/3,47/4,0

n.l.a.

627,00

1.548,00

- * Prezzo Iva esclusa
- * Si riserva il diritto di modificare con effetto immediato i prezzi riportati nei Listini.
- * PREZZI VALIDI DAL 01.01.2019